

OLIMPIA

INFORMAZIONI TECNICHE

SOLUZIONI STANDARD

Sistema	Schüco MD (guarnizione centrale) a giunto aperto a tre guarnizioni
Caratteristiche Anta	anta arrotondata semicomplanare
Guarnizioni	EPDM grigio argento su bianchi ed avorio, nera sui rivestiti
Posizione guarnizioni	su battuta interna anta, su parte esterna del telaio e guarnizione a pinna centrale
Tipo fermavetro	tondo
Camere	Telaio 6 per sistema ad elle 6 per sistema a zeta Anta arrotondata 6
Sezioni	Telaio ad elle 82 x 68 mm Anta 90 x 83 mm Traverso Intermedio 91 mm Nodo centrale 174 mm
Ferramenta montata	Maico Multimatic trattamento Tricoat
Tipo di apertura standard	Anta ribalta con forbice ad aereazione con 2 punti antieffrazione
Chiusura anta semifissa	Asta a leva con chiusura a nottolini sul telaio
Vetrocamera standard	4 / 18 gas argon / 33.1 be su finestre 33.1 / 16 gas argon / 33.1 be su portefinestre
Canalino	warm edge colorazione grigio su bianco, avorio, rivestiti chiari, colorazione marrone scuro su rivestiti scuri ed effetto legno
Maniglia standard	modello Secustik in alluminio bianco su bianchi e bronzo sui rivestiti colore alluminio argento su avorio
Coperture standard	bianco su bianco, marrone sui rivestiti e colore cromo su avorio
Soglia in alluminio	colore alluminio a taglio termico
Disponibilità colori	bianco, bianco rivestito, avorio rivestito, ciliegio e noce

RICHIESTE TIPICHE

Maniglie	ottone dorate o alluminio cromato
Coperture	ottone o satinato
Fermavetro	fermavetro liscio
Sezione	anta liscia da 82x83 a 6 camere traverso intermedio maggiorato da 110 mm
Vetrocamera	da 24 mm a 52 mm (per le misure estreme il fermavetro sarà del tipo liscio)
Canalino	superspacer
Ferramenta	possibilità di avere tutte gli incontri dei nottolini antieffrazione in modo da aumentare le chiusure di sicurezza
Rivestimenti	possibilità di combinare tutte le pellicole della cartella colori (considerare maggiorazione per colori fuori standard)